



EOD 원격이동기

Telescopic Manipulator

AidiosXS-III

EOD Telescopic Manipulator



EOD 원격이동봉

텔레스코픽 매니퓰레이터는 가변형 이동봉 (~3m), 집게 (~205mm), 컨트롤러 (~360°회전), 이동휠, 어깨 끈, 무게추, 하드케이스로 구성되어 있습니다. 집게는 컨트롤러를 통해 개폐를 제어할 수 있으며, 이 장치는 모든 위험한 폭발물 처리에 사용되며 EOD 부서에서 적합합니다. 이는 작전요원에게 3미터의 격리 기능을 제공하도록 설계되어 IED 장치가 폭발할 경우 작업자의 생존 가능성을 크게 높입니다.

중량	11kg
재질	High-strength light-weight carbon fiber
집게 악력(최대)	~15kg
카운팅 무게	9kg~ (이동봉 길이에 따라 차등)
조립시간	5분
텔레스코픽폴 (이동봉 전체)	4.68m
사이즈 (cm)	1286*346*140mm
운용시간	5시간
집게 오픈	20.5cm
집게 회전	360도



장착 옵션

- 카메라 장착가능
- 파편 보호대 장착가능



높은 악력

퀵릴리즈 휠
(Quick release)

360° 회전



하드케이스



제품 특징

집게의 높은 악력으로 약 15kg의 물건을 잡을 수 있습니다. 3미터의 원거리에서 10kg 이하의 물체를 집고 이동할 수 있으며 이동과 기능향을 위해서 이동휠이 장착되어 있습니다. 집게는 360°회전이 되어 위험물을 보다 안전하고 편리하게 집어 이동할 수 있으며 이동 및 보관 케이스는 하드케이스로 장비의 손상을 막을 수 있도록 설계되어 있습니다.



기본 구성품

